

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТИРИСТОРНОЕ ЗАРЯДНО-ПИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО СЕРИИ ЗПУ

Заказчик (Организация)		
Адрес:		
Ф.И.О. исполнителя, должность	Подпись	МП
Контактные телефоны, E-mail	Дата	
Наименование объекта		
Адрес объекта		

Наименование параметра	Требуется (Ответы заказчика)	
Входные параметры		
	Канал 1	Канал 2
Количество вводов от сети, шт	<input type="checkbox"/> 1 (стандарт) <input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1 (стандарт) <input type="checkbox"/> 2
Количество фаз, шт	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 (стандарт)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 (стандарт)
Напряжение (линейное), В	<input type="checkbox"/> ~220 <input type="checkbox"/> ~380 (стандарт)	<input type="checkbox"/> ~220 <input type="checkbox"/> ~380 (стандарт)
Выходные параметры		
Выходной ток, А (16, 25, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200)		
Выходное напряжение, В (24, 48, 110, 220)		
Специальные функции		
Термокомпенсация напряжения подзаряда	<input type="checkbox"/> да (стандарт) <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Ограничение тока заряда АБ	<input type="checkbox"/> да (стандарт) <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
Рекуперация энергии аккумулятора в сеть	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	
Управление вентиляцией помещения АБ	<input type="checkbox"/> да (стандарт) <input type="checkbox"/> нет	
Длина кабеля от ЗПУ до АБ (термодатчик), м		
Параметры мониторинга		
Наличие системы мониторинга и связи с АСУТП	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Интерфейс связи с АСУТП	<input type="checkbox"/> RS-485	<input type="checkbox"/> Ethernet
	<input type="checkbox"/> Радиоканал GSM	
Протокол обмена с АСУТП	<input type="checkbox"/> Modbus RTU	<input type="checkbox"/> Modbus TCP
	<input type="checkbox"/> МЭК60870-5-104	<input type="checkbox"/> МЭК61850
Аккумуляторная батарея (Раздел не обязательный к заполнению. Информация для сведения)		
Тип и производитель АБ		
Емкость АБ, Ач		
Кол-во 2-х вольтовых элементов, шт		
Размещение АБ	<input type="checkbox"/> на стеллажах <input type="checkbox"/> в шкафу	
Конструктивные параметры		
Степень защиты (IP31...IP54)	<input type="checkbox"/> IP31 (стандарт) <input type="checkbox"/> Иное	
Габаритные размеры, мм	Высота	
	Ширина	
	Глубина	
Подвод кабеля	<input type="checkbox"/> Снизу (стандарт) <input type="checkbox"/> Сверху	
Дополнительные параметры		
Наличие обогрева	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Дополнительные требования		